



Plastové podzemní žumpy a septiky lze využít jako havarijní zásobníky, sběrné nádrže, zásobníky pitné a užitkové vody a samozřejmě pro akumulaci domovních splaškových vod. Tedy všude tam, kde je vyžadována naprostá vodotěsnost, dlouhá životnost a odolnost proti působení agresivních látek.

Objem m ³	Průměr m	Výška m	NPV na vyvážení	Septik 3-komorový s přepadem
1	1	1,5	9 700 Kč	nevyrábí se
2	1,4	1,5	12 600 Kč	13 900 Kč
3	4,6	1,5	15 500 Kč	16 950 Kč
4	1,9	1,5	19 350 Kč	21 100 Kč
5	1,9	1,8	21 250 Kč	23 300 Kč
6	2	2	23 650 Kč	25 300 Kč
7	2,15	2	25 700 Kč	27 200 Kč
8	2,3	2	28 000 Kč	29 600 Kč



Objem m ³	Délka m	Šířka m	Výška m	NPV na vyvážení	Septik 3-komorový s přepadem
6	3	1,4	1,5	23 700 Kč	25 600 Kč
7	3,4	1,4	1,5	25 700 Kč	27 200 Kč
8	3,9	1,4	1,5	28 100 Kč	29 700 Kč
9	4,35	1,4	1,5	32 200 Kč	33 800 Kč
10	4,85	1,4	1,5	35 100 Kč	36 700 Kč
11	4,2	1,8	1,5	37 200 Kč	39 300 Kč
12	4,5	1,8	1,5	38 600 Kč	40 700 Kč
13	4,9	1,8	1,5	39 800 Kč	41 900 Kč
14	5,2	1,8	1,5	42 200 Kč	44 400 Kč
15	5,6	1,8	1,5	44 700 Kč	46 900 Kč

Technologie výroby spočívá ve svařování polypropylenových desek tloušťky 5 - 15mm. Po obvodu nádrží jsou přivařeny svislé vyztužovací žebra, jimiž po celém obvodu prochází ocelová výztuž do betonu. Ta zvyšuje odolnost proti působení bočních tlaků.

Každá nádoba je vybavena vstupem o průměru 60cm včetně víka a přítokovým hrdlem dle vaší potřeby.

Uvedené výrobky máme certifikovány v TÜV Czech pod ev. číslem 408/05/02/01/0.



17 LET NAŠICH ZKUŠENOSTÍ = VAŠE MAXIMÁLNÍ SPOKOJENOST